



Schakelrelais Interface relais / CR-S Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 60vdc

CR-S060VDC1RG

1SVR405501R5020

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405501R5020
Oude artikelnummer	CR-S060VDC1RG
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S060VDC1RG
Omschrijving	Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 60vdc De CR-S060VDC1RG is een slanke, inplugbare interface-relais met vergulde uitgangcontacten, geschikt voor directe montage op een printplaat of in combinatie met ABB-sokkels. In een sokkel geplugd kan de combinatie van relais en sokkel naadloos op een DIN-rail worden opgeklikt. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 60 V DC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met contactbelasting 250 V / 6 A. Deze slanke, inplugbare interface-relais kan worden gebruikt voor galvanische scheiding, signaalversterking en signaalaanpassing. De vergulde contacten zorgen voor betrouwbare contactmaking, met name in toepassingen waar kleine stromen en belastingen worden geschakeld. De CR-S-relais zijn 6,2 mm breed en maken het schakelen van hoge stromen mogelijk op een klein oppervlak. Bovendien zijn CR-S-relais UL 94-V0-gecertificeerd, wat de veiligheid verhoogt dankzij een hoge mate van vlamvertraging. Schroef- en veerklemvoeten, doorverbindingsbruggen en markeringen zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4013614499173
Netto gewicht	0,005 Kilogram

Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 14,35 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,005 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	28 x 5 x 15 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Insteekaansluiting (Plug-in)
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	60 - 60
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	15
Diepte (millimeter):	28
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	5
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

