

# Schakelrelais Interface relais / CR-S CR-S interface relais 1 wissel 250 V, 6A Voedingsspanning 24vac/dc veer

CR-S024VADC1CRZ

1SVR405541R3210

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SVR405541R3210 |
| **Oude artikelnummer** | CR-S024VADC1CRZ |
| **ETIM Productklasse** | EC001437 - Schakelrelais |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | Interface relais / CR-S |
| **Type** | CR-S024VADC1CRZ |
| **Omschrijving** | CR-S interface relais 1 wissel 250 V, 6A Voedingsspanning 24vac/dc veer CR-S024VADC1CRZ Interface-relais compleet, 1 wisselcontact, A1–A2=24 V AC/DC, uitgang=6 A/250 V AC, veerklemmen |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 4 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 4013614499302 |
| **Netto gewicht** | 0,03 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 25,90 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | HD |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 10 PC |
| **Stapgrootte afname** | 10 PC |
| **Bruto gewicht** | 0,03 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 66 x 93 x 81 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85364900 |

Generated on 15-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Uitvoering elektrische aansluiting:** | Veerklemaansluiting |
| **Met afneembare klemmen:** | Nee |
| **Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):** | 24 - 24 |
| **Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):** | 24 - 24 |
| **Nom. stuurspanning bij DC (volt):** | 24 - 24 |
| **Type stuurspanning:** | AC/DC |
| **Aandrijving, polarisatie:** | Gepolariseerd |
| **Schakelverhouding van de aandrijving:** | Monostabiel |
| **Aantal contacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal contacten als maakcontact:** | 0 |
| **Aantal contacten als wisselcontact:** | 1 |
| **Met dwanggeleide contacten:** | Nee |
| **Type schakelcontact:** | 1-voudig contact |
| **Compleet apparaat met sokkel:** | Ja |
| **Hoogte (millimeter):** | 76.6 |
| **Diepte (millimeter):** | 94.7 |
| **Nom. stroom (ampère):** | 6 |
| **Met LED indicatie:** | Nee |
| **Materiaal contactcoating:** | Overig |
| **Materiaal contact:** | 29078 |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP20 |
| **Breedte (millimeter):** | 6.2 |
| **Spanningstype van de bedrijfsspanning:** | AC/DC |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage