



Schakelrelais Interface relais / CR-S CR-S
interface relais 1 wissel 12 V, 250 mA,
verguld Voedingsspanning 230vac/dc veer
CR-S230VADC1CRGZ
1SVR405541R7220

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405541R7220
Oude artikelnummer	CR-S230VADC1CRGZ
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S230VADC1CRGZ
Omschrijving	CR-S interface relais 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 230vac/dc veer CR-S230VADC1CRGZ Interface-relais compleet, 1 wisselcontact (1 c/o), A1-A2=230 VAC/DC, uitgang=6 A/250 VAC, vergulde contacten, veerklemmen
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614499395
Netto gewicht	0,03 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 35,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,03 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	94,7 x 6,3 x 76,4 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	230 - 230
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	76.6
Diepte (millimeter):	94.7
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	6.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

