



Schakelrelais Interface relais / CR-P Insteek relais A1-A2=110vdc, 1 c/o 250v/16a

CR-P110DC1

1SVR405600R8000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405600R8000
Oude artikelnummer	CRP110DC1
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-P
Type	CR-P110DC1
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=110vdc, 1 c/o 250v/16a De CR-P110DC1 insteekbaar interface-relais is geschikt voor rechtstreekse montage op een printplaat of voor gebruik in combinatie met ABB-relaisvoeten. Dit relais werkt op een nominale besturingsspanning van 110 V DC en heeft een 1 wissel (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 16 A, zodat meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. In combinatie met een relaisvoet biedt het compacte formaat mogelijkheden om ruimte te besparen in de schakelkast. Met beschermingsgraad IP67 biedt dit relais volledige bescherming tegen het binnendringen van stof en zwevende deeltjes, en bescherming tegen water en vloeistoffen tot en met onderdompeling tot één meter water. Als accessoires zijn standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houder en marker verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614372957
Netto gewicht	0,014 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 7,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,014 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	62 x 15,5 x 75 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Soldeervaanaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	110 - 110
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	15.7
Diepte (millimeter):	29
Nom. stroom (ampère):	16
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP67
Breedte (millimeter):	12.7
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	400 - 400
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	400 - 400

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

