



Schakelrelais Interface relais / CR-P Insteek relais A1-A2=12vdc, 2 c/o 250v/8a

CR-P012DC2

1SVR405601R4000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405601R4000
Oude artikelnummer	CRP012DC2
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-P
Type	CR-P012DC2
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=12vdc, 2 c/o 250v/8a Het insteekbare interface-relais CR-P012DC2 is geschikt voor directe montage op een printplaat of voor gebruik in combinatie met ABB-voeten. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 12 V DC en heeft een 2 c/o (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 8 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. In combinatie met een voet biedt het compacte formaat mogelijkheden om ruimte te besparen in de schakelkast. Daarnaast biedt dit relais met een IP67-beschermingsgraad volledige bescherming tegen het binnendringen van stof en zwevende deeltjes en bescherming tegen water en vloeistoffen, tot en met onderdompeling tot één meter water. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houder en marker zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614372988
Netto gewicht	0,014 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 6,05 per 1 PC
-------------	-----------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,014 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	62 x 15,5 x 75 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Soldeervaanaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 12
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	15.7
Diepte (millimeter):	29
Nom. stroom (ampère):	8
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP67
Breedte (millimeter):	12.7
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	400 - 400
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	400 - 400

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

