

Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=24vdc, 2 c/o 250v/12a, led

CR-M024DC2L

1SVR405611R1100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405611R1100
Oude artikelnummer	CR-M024DC2L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M024DC2L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=24vdc, 2 c/o 250v/12a, led De CR-M024DC2L insteekbaar interface-relais is een miniatuurrelais, bestemd voor plaatsing in een passende ABB CR-M-voet. In een voet geplaatst kan de combinatie van relais en voet naadloos op een DIN-rail worden vastgeklikt. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 24 V DC en heeft een uitgang met 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 12 A, zodat meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening van het relais door de uitgangscontacten te vergrendelen. De testknop vereenvoudigt testen en inbedrijfname. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die visuele indicatie geeft van het bekrachtigen van de relaisspoel. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markers zijn als accessoires verkrijgbaar. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houder en marker zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614373237
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 13,65 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF

Generated on 15-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 27 x 21 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	12
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage