



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=230vac, 2 c/o 250v/12a

CR-M230AC2

1SVR405611R3000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405611R3000
Oude artikelnummer	CRM230AC2
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M230AC2
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=230vac, 2 c/o 250v/12a De CR-M230AC2 is een steekbaar interface-relais dat in een geschikte ABB CR-M-sokkel wordt geplaatst. In combinatie met de sokkel kan het naadloos op een DIN-rail worden opgeklikt. Dit relais werkt op een nominale stuurs spanning van 230 V AC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 12 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door de uitgangscontacten te vergrendelen; dit vereenvoudigt testen en inbedrijfstelling. Daarnaast is er een geïntegreerde LED voor visuele indicatie van de bekrachtiging van de relaisspoel. Als accessoires zijn standaard- en logische sokkels, steekbare functiemodules, houders en markers verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614373206
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs € 13,45 per 1 PC



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 27,5 x 21,2 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	12
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

