



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=12vdc, 2 c/o 250v/12a, led

CR-M012DC2L

1SVR405611R4100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405611R4100
Oude artikelnummer	CRM012DC2L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M012DC2L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=12vdc, 2 c/o 250v/12a, led Het CR-M012DC2L insteekbaar interface-relais is een miniatuurrelais dat in een geschikte ABB CR-M-voet geplaatst wordt. In combinatie met de voet kan het relais naadloos op een DIN-rail worden vastgeklit. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 12 V DC en heeft een 2 wissel (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 12 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door de uitgangscontacten te vergrendelen. De testknop vereenvoudigt testen en inbedrijfname. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires beschikbaar. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614373213
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 13,65 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 30 x 20 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 12
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	12
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

