



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=110vdc, 3 c/o 250v/10a, led

CR-M110DC3L

1SVR405612R8100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405612R8100
Oude artikelnummer	CR-M110DC3L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M110DC3L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=110vdc, 3 c/o 250v/10a, led Het CR-M110DC3L insteekbaar interface-relais is een miniatuurrelais dat in een geschikte ABB CR-M-voet wordt gestoken. In combinatie met een voet kan het relais na het insteken naadloos op een DIN-rail worden vastgeklikt. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 110 V DC en heeft 3 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 10 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door het vergrendelen van de uitgangscontacten. De testknop maakt eenvoudig testen en inbedrijfstelling mogelijk. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markeerders zijn als toebehoren verkrijgbaar. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houder en markeerder zijn als toebehoren verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614373459
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 15,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 50 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	110 - 110
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	3
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	10
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

