



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=24vac, 4 c/o 250v/6a

CR-M024AC4

1SVR405613R0000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405613R0000
Oude artikelnummer	CRM024AC4
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M024AC4
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=24vac, 4 c/o 250v/6a De CR-M024AC4 insteekbare interface-relais is een minirelais dat in een geschikte ABB CR-M-voet moet worden gestoken. In een voet gestoken kan de combinatie van relais en voet naadloos op een DIN-rail worden geklikt. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 24 V AC en heeft 4 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A, waardoor het mogelijk is meerdere circuits te schakelen met één ingangssignaal. Het relais heeft een geïntegreerde testknop die wordt gebruikt voor de handmatige bediening van het relais door de uitgangscontacten te vergrendelen. De testknop maakt eenvoudig testen en inbedrijfstelling mogelijk. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die een visuele indicatie geeft van de bekrachtiging van de relaisspoel. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires verkrijgbaar. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houder en marker zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614373497
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 12,95 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 27,5 x 21,2 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	4
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

