



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=24vdc, 4 c/o 250v/6a, led

CR-M024DC4L

1SVR405613R1100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405613R1100
Oude artikelnummer	CRM024DC4L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M024DC4L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=24vdc, 4 c/o 250v/6a, led Het pluggable interface-relais CR-M024DC4L is een miniatuurrelais dat in een geschikte ABB CR-M-voet kan worden gestoken. In een voet geplaatst kan de combinatie van relais en voet naadloos op een DIN-rail worden geklikt. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 24 V DC en heeft een 4 c/o (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 6 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor de handmatige activering van het relais door de uitgangskontakten te vergrendelen. De testknop vergemakkelijkt testen en inbedrijfname. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft. Standaardvoeten, logicavoeten, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires verkrijgbaar. Standaardvoeten, logicavoeten, insteekbare functiemodules, houder en markering zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614373596
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 14,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	50 x 114 x 61 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	4
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

