



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=120vac, 4 c/o 250v/6a, led

CR-M120AC4L

1SVR405613R2100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405613R2100
Oude artikelnummer	CRM120AC4L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M120AC4L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=120vac, 4 c/o 250v/6a, led De CR-M120AC4L plug-in interfacerelais is een miniatuurrelais dat in een geschikte ABB CR-M-sokkel wordt gestoken. In combinatie met een sokkel kan de relais-/sokkelcombinatie naadloos op een DIN-rail worden vastgeklemd. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 120 V AC en heeft 4 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door het vergrendelen van de uitgangskontakten. De testknop maakt testen en inbedrijfstelling eenvoudig. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft. Standaard sokkels, logicasokkels, insteekbare functiemodules, houders en markers zijn als accessoires beschikbaar. Standaard sokkels, logicasokkels, insteekbare functiemodules, houder en marker zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614373640
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 15,55 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 27,5 x 21,2 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	120 - 120
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	120 - 120
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	4
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

