



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=230vac, 4 c/o 250v/6a, led

CR-M230AC4L

1SVR405613R3100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405613R3100
Oude artikelnummer	CR-M230AC4L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M230AC4L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=230vac, 4 c/o 250v/6a, led Het CR-M230AC4L insteekbaar interface-relais is een miniatuurrelais dat in een passende ABB CR-M-voet wordt geplaatst. In combinatie met de voet kan het geheel naadloos op een DIN-rail worden opgesnapt. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 230 V AC en heeft 4 wisselcontacten (c/o, SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door het vergrendelen van de uitgangcontacten. De testknop maakt eenvoudig testen en inbedrijfname mogelijk. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die visueel aangeeft dat de relais-spoel is bekrachtigd. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires verkrijgbaar. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houder en markering zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614373657
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 16,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 27,5 x 21,2 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	4
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

