



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=120vac, 4 c/o gold plated contacts

CR-M120AC3LG

1SVR405618R2100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405618R2100
Oude artikelnummer	CRM120AC3LG
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M120AC3LG
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=120vac, 4 c/o gold plated contacts Het CR-M120AC4LG insteekbaar interface-relais is een miniatuurrelais met vergulde contacten, bestemd voor plaatsing in een geschikte ABB CR-M sokkel. In de sokkel geplaatst kan de combinatie van relais en sokkel naadloos op een DIN-rail worden opgeklikt. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 120 V AC en heeft 4 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door de uitgangscontacten te vergrendelen. De testknop vereenvoudigt testen en inbedrijfname. Daarnaast beschikt het relais over een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relais-spoel visueel aangeeft. Bovendien zorgen de vergulde contacten voor een hoge contactbetrouwbaarheid, met name bij toepassingen waarin kleine stromen en belastingen worden geschakeld. Standaardsockels, logicasokkels, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires beschikbaar. Standaardsockels, logische sokkels, insteekbare functiemodules, houder en marker zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614373732

Algemene informatie

Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 23,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 27,5 x 21,2 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	120 - 120
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	120 - 120
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	4
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

