



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=230vac, 4 c/o gold plated contacts

CR-M230AC4LG

1SVR405618R3100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405618R3100
Oude artikelnummer	CRM230AC4LG
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M230AC4LG
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=230vac, 4 c/o gold plated contacts De CR-M230AC4LG is een insteekbare interface-relais met vergulde contacten, ontworpen voor montage in een geschikte ABB CR-M relaisvoet. In combinatie met de relaisvoet kan het geheel naadloos op een DIN-rail worden vastgeklit. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 230 V AC en heeft 4 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening en het vergrendelen van de uitgangskontakten, wat testen en inbedrijfname vereenvoudigt. Daarnaast is er een geïntegreerde LED voor visuele indicatie van de bekrachtiging van de relais-spoel. De vergulde contacten zorgen voor hoge contactbetrouwbaarheid, met name bij het schakelen van kleine stromen en belastingen. Standaardrelaisvoeten, logische relaisvoeten, insteekbare functiemodules, houders en markers zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614373749
Netto gewicht	0,033 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 25,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 40 x 25 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	4
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

