



Schakelrelais Interface relais / CR-M Insteek relais A1-A2=12vdc, 4 c/o gold plated contacts,

CR-M012DC4LG

1SVR405618R4100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405618R4100
Oude artikelnummer	CRM012DC4LG
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-M
Type	CR-M012DC4LG
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=12vdc, 4 c/o gold plated contacts, Het CR-M012DC4LG plug-in interfacerelais is een miniatuurrelais met vergulde contacten dat in een geschikte ABB CR-M-sokkel wordt gestoken. In combinatie met de sokkel kan het geheel naadloos op een DIN-rail worden geklikt. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 12 V DC en heeft 4 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door de uitgangscontacten te vergrendelen. De testknop vergemakkelijkt testen en inbedrijfstelling. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft. Daarnaast zorgen de vergulde contacten voor een betrouwbare contactoverdracht, met name in toepassingen waarin kleine stromen en belastingen worden geschakeld. Standaardsokkels, logicasokkels, insteekbare functiemodules, houders en markeerstukken zijn als accessoires verkrijgbaar. Standaardsokkels, logische sokkels, insteekbare functiemodules, houder en markeerder zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614373664
Netto gewicht	0,033 Kilogram



Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 23,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,033 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	42 x 27,5 x 21,2 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Vlaksteekaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 12
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	4
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	35.6
Diepte (millimeter):	27.5
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	21.2
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

