



Schakelrelais Interface relais / CR-U Insteek relais A1-A2=48vdc, 2 c/o 250v/10a

CR-U048DC2

1SVR405621R6000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405621R6000
Oude artikelnummer	CRU048DC2
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-U
Type	CR-U048DC2
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=48vdc, 2 c/o 250v/10a De CR-U048DC2 is een insteekbaar interface-relais, een universeel relais dat ook bekendstaat als een ice cube-relais. CR-U-relais kunnen in CR-U-voeten worden gestoken; deze combinatie is naadloos op een DIN-rail op te klikken. CR-U-relais hebben robuuste ronde pencontacten, ontworpen en geproduceerd voor zware, repetitieve toepassingen, en zijn duurzamer dan standaardrelais. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 48 V DC en heeft een 2 c/o (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 10 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige activering door het vergrendelen van de uitgangcontacten. De testknop vergemakkelijkt testen en inbedrijfname. Daarnaast is er een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de spoel visueel aangeeft. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markeerstroken zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614374036
Netto gewicht	0,083 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 17,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,083 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	68 x 35 x 35 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 48
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	54.4
Diepte (millimeter):	35
Nom. stroom (ampère):	10
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	35
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

