



Schakelrelais Interface relais / CR-U Insteek relais A1-A2=48vdc, 2 c/o 250v/10a, led

CR-U048DC2L

1SVR405621R6100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405621R6100
Oude artikelnummer	CRU048DC2L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-U
Type	CR-U048DC2L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=48vdc, 2 c/o 250v/10a, led De CR-U048DC2L insteekbaar interface-relais is een universeel relais, ook wel bekend als 'ice cube'-relais. CR-U-relais kunnen in CR-U-voeten worden geplaatst en deze combinatie kan naadloos op een DIN-rail worden geklikt. CR-U-relais hebben robuuste ronde pencontacten, ontworpen en vervaardigd voor zware, repetitieve toepassingen, en zijn duurzamer dan standaardrelais. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 48 V DC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met contactwaarden van 250 V / 10 A, waardoor het mogelijk is meerdere circuits met één ingangssignaal te schakelen. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening met vergrendeling van de uitgangscontacten, wat testen en inbedrijfname vereenvoudigt. Daarnaast is er een geïntegreerde LED voor visuele indicatie van de bekrachtiging van de relaisspoel. Standaardvoeten, logische voeten, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als toebehoren verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614374128
Netto gewicht	0,083 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 19,65 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,083 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	68 x 35 x 35 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 48
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	54.4
Diepte (millimeter):	35
Nom. stroom (ampère):	10
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	35
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

