



Schakelrelais Interface relais / CR-U Insteek relais A1-A2=120vac, 3 c/o 250v/10a

CR-U120AC3

1SVR405622R2000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405622R2000
Oude artikelnummer	CRU120AC3
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-U
Type	CR-U120AC3
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=120vac, 3 c/o 250v/10a Het CR-U120AC3 insteekbaar interface-relais is een universeel relais en wordt ook wel een 'ice cube'-relais genoemd. CR-U-relais kunnen in CR-U-sokkels worden gestoken; deze combinatie kan naadloos op een DIN-rail worden vastgeklemd. CR-U-relais hebben robuuste ronde pencontacten, ontworpen en geproduceerd voor zware, repetitieve toepassingen, en zijn duurzamer dan standaardrelais. Dit relais werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 120 V AC en heeft 3 wisselcontacten (SPDT) met contacten van 250 V / 10 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door de uitgangcontacten te vergrendelen. De testknop vereenvoudigt testen en inbedrijfstelling. Het relais heeft ook een geïntegreerde LED, die een visuele indicatie geeft van de bekrachtiging van de relaispoel. Standaard sokkels, logicasokkels, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614374241
Netto gewicht	0,083 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 18,35 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,083 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	68 x 35 x 35 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	120 - 120
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	120 - 120
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	3
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	54.4
Diepte (millimeter):	35
Nom. stroom (ampère):	10
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	35
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

