



Schakelrelais Interface relais / CR-U Insteek relais A1-A2=48vac, 3 c/o 250v/10a, led

CR-U048AC3L

1SVR405622R5100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405622R5100
Oude artikelnummer	CRU048AC3L
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-U
Type	CR-U048AC3L
Omschrijving	Insteek relais A1-A2=48vac, 3 c/o 250v/10a, led De CR-U048AC3L insteekbare interface-relais is een universeel relais, ook wel "ice cube relay" genoemd. CR-U relais kunnen in CR-U sokkels worden gestoken; deze combinatie kan naadloos met opklikmontage op een DIN-rail worden bevestigd. CR-U relais hebben robuuste ronde pencontacten, ontworpen en vervaardigd voor zware, repetitieve toepassingen, en zijn duurzamer dan standaardrelais. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 48 V AC en heeft 3 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 10 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door het vergrendelen van de uitgangcontacten; dit vereenvoudigt testen en inbedrijfname. Daarnaast is er een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft. Standaardsokkels, logicasokkels, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	126 kalenderdagen
GTIN code	4013614374296
Netto gewicht	0,083 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 20,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,083 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	77 x 182 x 76 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 48
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 48
Type stuurspanning:	AC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	3
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	54.4
Diepte (millimeter):	35
Nom. stroom (ampère):	10
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Breedte (millimeter):	35
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

