



Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen Voeding 24/0.75

CP-E 24/0.75

1SVR427030R0000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR427030R0000
Oude artikelnummer	CPE24/0.75
ETIM Productklasse	EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Voedingen
Type	CP-E 24/0.75
Omschrijving	Voeding 24/0.75 De CP-E 24/0.75 is een voeding uit het CP-E-assortiment. Deze primaire schakelende voeding biedt een breed ingangsspanningsbereik van 90–264 V AC en 120–375 V DC; de nominale ingangsspanning is 100–240 V AC. Het nominale uitgangsvermogen bedraagt 18 W en de nominale uitgangsstroom is 0,75 A bij een uitgangsspanning van 24 V DC. De uitgangsspanning is instelbaar van 21,6 tot 28,8 V DC. De uitgangskarakteristiek is hiccup-modus. De voeding ondersteunt parallelschakeling voor redundantie. Een redundantiemodule is als accessoire beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779656863
Netto gewicht	0,143 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 77,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,143 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	157 x 134 x 39 Millimeter
CBS nummer	85044095

Specificaties

Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
1e Secundaire spanning (volt):	24 - 24
2e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
3e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
Max. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Max. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Secundaire spanning instelbaar:	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (volt):	24
Nom. uitgangsspanning 2 (volt):	0
Nom. uitgangsspanning 3 (volt):	0
Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):	0.75
Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	22.5
Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Kortsluitvast:	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (volt):	90 - 264
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (volt):	90 - 264
Nom. voedingsspanning bij DC (volt):	120 - 375
Uitgangsspanning geregeld:	Ja
Opgenomen vermogen (voltampère):	22.8
Vermogensafgifte (watt):	18
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gestabiliseerd:	Ja
Breedte (millimeter):	22.5
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Geschikt voor railmontage:	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee

Specificaties

Inbouwhoogte (millimeter):	90
Directe montage mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	90
Diepte (millimeter):	114
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
SIL conform IEC 61508:	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1:	Geen
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor wandmontage:	Nee

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

