



Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen Voeding 48/1.25

CP-E48/1.25

1SVR427031R2000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR427031R2000
Oude artikelnummer	CP-E 48/1.25
ETIM Productklasse	EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Voedingen
Type	CP-E48/1.25
Omschrijving	Voeding 48/1.25 De CP-E 48/1.25 is een voeding uit de CP-E serie. De primaire schakelende voeding biedt een breed ingangsspanningsbereik van 85–264 V AC en 90–375 V DC; de nominale ingangsspanning is 100–240 V AC. Het nominale uitgangsvermogen is 60 W, de nominale uitgangsstroom is 1,25 A bij een uitgangsspanning van 48 V DC. De uitgangsspanning is instelbaar van 48 tot 55 V DC. De voeding heeft een U/I-uitgangskarakteristiek en ondersteunt parallelschakeling voor redundantie.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779656924
Netto gewicht	0,316 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 132,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,316 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	154 x 132 x 58 Millimeter
CBS nummer	85044095

Specificaties

Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
1e Secundaire spanning (volt):	48 - 48
2e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
3e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
Max. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Max. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Secundaire spanning instelbaar:	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (volt):	48
Nom. uitgangsspanning 2 (volt):	0
Nom. uitgangsspanning 3 (volt):	0
Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):	1.25
Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	40.5
Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Kortsluitvast:	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (volt):	85 - 264
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (volt):	85 - 264
Nom. voedingsspanning bij DC (volt):	90 - 375
Uitgangsspanning geregeld:	Ja
Opgenomen vermogen (voltampère):	69
Vermogensafgifte (watt):	60
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gestabiliseerd:	Ja
Breedte (millimeter):	40.5
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Geschikt voor railmontage:	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee

Specificaties

Inbouwhoogte (millimeter):	90
Directe montage mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	90
Diepte (millimeter):	114
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
SIL conform IEC 61508:	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1:	Geen
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor wandmontage:	Nee

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

