



Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen

Voeding 24/5.0

CP-E 24/5.0

1SVR427034R0000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR427034R0000
Oude artikelnummer	CP-E 24/5.0
ETIM Productklasse	EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Voedingen
Type	CP-E 24/5.0
Omschrijving	Voeding 24/5.0 De CP-E 24/5.0 is een voeding uit het CP-E-assortiment. Deze primair geschakelde voeding biedt een breed ingangsspanningsbereik van 90–132 V AC, 180–264 V AC en 210–375 V DC; de genormeerde ingangsspanning is 115 of 230 V AC (automatische selectie). Het nominaal uitgangsvermogen is 120 W, de nominale uitgangsstroom is 5 A bij een uitgangsspanning van 24 V DC. De uitgangsspanning is instelbaar van 22,5 tot 28,5 V DC. De voeding heeft een U/I-uitgangskarakteristiek. Voor capaciteitsvergroting kunnen tot 3 units parallel worden geschakeld. Een redundantiemodule is als accessoire beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779669689
Netto gewicht	0,882 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 139,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep	GL
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,882 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	160 x 162 x 85 Millimeter
CBS nummer	85044095

Specificaties

Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
1e Secundaire spanning (volt):	24 - 24
2e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
3e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
Max. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Max. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Secundaire spanning instelbaar:	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (volt):	24
Nom. uitgangsspanning 2 (volt):	0
Nom. uitgangsspanning 3 (volt):	0
Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):	5
Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	63.2
Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Kortsluitvast:	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (volt):	90 - 132
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (volt):	90 - 132
Nom. voedingsspanning bij DC (volt):	210 - 375
Uitgangsspanning geregeld:	Ja
Opgenomen vermogen (voltampère):	140
Vermogensafgifte (watt):	120
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gestabiliseerd:	Ja
Breedte (millimeter):	63.2
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Geschikt voor railmontage:	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee

Specificaties

Inbouwhoogte (millimeter):	123.6
Directe montage mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	123.6
Diepte (millimeter):	123.6
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
SIL conform IEC 61508:	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1:	Geen
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor wandmontage:	Nee

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

