



Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen

CP-D 24/2.5

1SVR427044R0200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR427044R0200
Oude artikelnummer	CP-D 24/2.5
ETIM Productklasse	EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Voedingen
Type	CP-D 24/2.5
Omschrijving	Voeding De CP-D 24/2.5 is een voeding uit de CP-D-serie. Deze primaire schakelende voeding heeft een breed ingangsbereik van 90–264 V AC en 120–375 V DC; de nominale ingangsspanning is 100–240 V AC. Het nominale uitgangsvermogen is 60 W; de nominale uitgangsstroom is 2,5 A bij een uitgangsspanning van 24 V DC. De uitgangsspanning is instelbaar van 24 tot 28 V DC. De voeding heeft een U/I-uitgangskarakteristiek.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	4016779661188
Netto gewicht	0,252 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 103,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,252 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	134 x 91 x 87 Millimeter
CBS nummer	85044095

Specificaties

Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
1e Secundaire spanning (volt):	24 - 24
2e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
3e Secundaire spanning (volt):	0 - 0
Max. uitgangsstroom 1 (ampère):	2.5
Max. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Max. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Secundaire spanning instelbaar:	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (volt):	24
Nom. uitgangsspanning 2 (volt):	0
Nom. uitgangsspanning 3 (volt):	0
Nom. uitgangsstroom 1 (ampère):	2.5
Nom. uitgangsstroom 2 (ampère):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	71
Nom. uitgangsstroom 3 (ampère):	0
Kortsluitvast:	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (volt):	90 - 264
Breedte in module-eenheden:	3
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (volt):	90 - 264
Nom. voedingsspanning bij DC (volt):	120 - 375
Uitgangsspanning geregeld:	Ja
Opgenomen vermogen (voltampère):	70.1
Vermogensafgifte (watt):	60
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Gestabiliseerd:	Ja
Breedte (millimeter):	71
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting

Specificaties

Geschikt voor railmontage:	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Ja
Inbouwhoogte (millimeter):	91
Directe montage mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	91
Diepte (millimeter):	57.5
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
SIL conform IEC 61508:	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1:	Geen
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor wandmontage:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

