

Isolatiebewakingsrelais Monitorings relais / CM-I Isolatie bewaking relais CM-range, 0-690Vac/dc, 1000 µF

CM-IWM.10

1SVR470670R1000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR470670R1000
ETIM Productklasse	EC001444 - Isolatiebewakingsrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-I
Type	CM-IWM.10
Omschrijving	Isolatie bewaking relais CM-range, 0-690Vac/dc, 1000 µF CM-IWM.10 isolatiebewakingsrelais, 2x wissel (2c/o), 1–250 kΩ, 0,02–2 MΩ, 24 V DC, systeemlekcapacitantie tot 1000 µF. Biedt moderne, up-to-date isolatiebewaking van IT-systemen, optimaal en volgens de state of the art, en voldoet aan de relevante normen. Het apparaat kan zeer flexibel worden toegepast in AC-, DC- en AC/DC-systemen, zelfs bij grote lekcapaciteit naar aarde (PE). Het instellen van de waarden gebeurt eenvoudig en gebruiksvriendelijk met 2 draaischakelaars aan de voorzijde. Via LED’s worden de meetwaarde, apparaatparameters en apparaatstatus duidelijk weergegeven.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	133 kalenderdagen
GTIN code	4013614515316
Netto gewicht	0,5 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2444,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ

Generated on 15-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,62 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	126 x 170 x 145 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie:	Voor gemengd net
Met afneembare klemmen:	Nee
Lijncapaciteit (microfarad):	1000
Aanspreekwaarde impedantie 1 (kilo-ohm):	20 - 2000
Aanduiding isolatiewaarde:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Hoogte (millimeter):	90
Diepte (millimeter):	121
Breedte (millimeter):	90
Externe stroomvoorziening vereist:	Ja
Spanningstype voedingsspanning:	DC
Voedingsspanning bij DC (volt):	24 - 24
Spanningsmeetbereik (volt):	0 - 690
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie (hertz):	16 - 1000
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage