



Tijdrelais Tijdrelais / CT-C Tijdrelais, opkomend vertraagd 1c/o, 24-48VDC/24- 240VAC

CT-ERC.12

1SVR508100R0000

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR508100R0000
Oude artikelnummer	1SVR550100R2100
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-C
Type	CT-ERC.12
Omschrijving	Tijdrelais, opkomend vertraagd 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC De CT-ERC.12 is een elektronisch tijdrelais met één functie uit de CT-C-timerreeks. Het biedt een inschakelvertraging (ON-delay, delay on make) met 7 tijdsbereiken van 0,05 s tot 100 h. Dit tijdrelais werkt op een nominale stuurvoedingsspanning van 24–48 V DC / 24–240 V AC en heeft één wisselcontact (SPDT) met een nominale waarde van 250 V / 4 A.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614534317
Netto gewicht	0,052 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 57,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GG

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,052 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	20 x 89 x 65 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Ja
Functie afvalvertragend:	Nee
Functie inschakelwisselend:	Nee
Functie uitschakelwisselend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsformend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 360000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	17.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0

Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Nee
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	70
Diepte (millimeter):	63
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Ja
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Frontmontage:	Nee
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

