

# Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS therm. motor prot., 1NO, Auto reset, 24vac

CM-MSE 1NO, AUTO RESET, 24VAC

1SVR550805R9300

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SVR550805R9300 |
| **Oude artikelnummer** | CM-MSE |
| **ETIM Productklasse** | EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | Monitorings relais / CM-MS |
| **Type** | CM-MSE 1NO, AUTO RESET, 24VAC |
| **Omschrijving** | therm. motor prot., 1NO, Auto reset, 24vac<br>Het CM-MSE-relais maakt deel uit van de CM-reeks thermistor-motorbeveiligingsrelais. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 24 V AC en heeft één 1 n/o-uitgangscontact, geschikt voor 250 V / 4 A. Het beschikt over één sensorkring voor bewaking van PTC-temperatuursensoren of bimetalen. Dit relais biedt automatische reset en werkt volgens het gesloten-circuitprincipe. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen onbevoegde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 35 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 4013614348761 |
| **Netto gewicht** | 0,105 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 91,30 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | GJ |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 0,105 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 82 x 23 x 82 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85364900 |

Generated on 15-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Met afneembare klemmen:** | Nee |
| **Aantal meetkringen:** | 1 |
| **Aantal contacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal contacten als maakcontact:** | 1 |
| **Aantal contacten als wisselcontact:** | 0 |
| **Aansluitwijze hulpstroomcircuit:** | Schroefaansluiting |
| **Externe reset mogelijk:** | Ja |
| **Foutenregistratie mogelijk:** | Nee |
| **Hoogte (millimeter):** | 78 |
| **Diepte (millimeter):** | 103 |
| **Breedte (millimeter):** | 22.5 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage