

Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-MFS.21S Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting

CT-MFS.21S 2CO 24-240V AC/DC

1SVR730010R0200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730010R0200
Oude artikelnummer	CT-MFS.21S
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-S
Type	CT-MFS.21S 2CO 24-240V AC/DC
Omschrijving	CT-MFS.21S Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting De CT-MFS.21S is een multifunctioneel elektronisch tijdrelais uit het CT-S-assortiment. Het biedt 10 tijdfuncties met 10 tijdsbereiken van 0,05 s tot 300 u. Dit tijdrelais werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Twee besturingsingangen werken met potentiaalvrije (zwevende) triggering. De CT-MFS.21S maakt aansluiting van een externe potentiometer mogelijk voor de fijne afstelling van de vertragingstijd. Het tweede wisselcontact kan als onmiddellijk werkend contact worden geselecteerd. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire beschikbaar. Het apparaat beschikt over schroefaansluittechnologie met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779851367
Netto gewicht	0,145 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 179,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GH

Generated on 15-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,145 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Ja
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwissend:	Ja
Functie uitschakelwissend:	Ja
Functie ster-driehoek:	Ja
Functie pulsvormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Ja
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 240
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 1080000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0

Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Ja
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Ja
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Frontmontage:	Nee
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage