



Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-MBS.22S Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC met schroefklem aansluiting

CT-MBS.22S 2CO 24-48VDC 24-240VAC

1SVR730010R3200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR730010R3200
Oude artikelnummer	CT-MBS.22S
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-S
Type	CT-MBS.22S 2CO 24-48VDC 24-240VAC
Omschrijving	CT-MBS.22S Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC met schroefklem aansluiting De CT-MBS.22S is een multifunctioneel elektronisch tijdrelais uit de CT-S-timerreeks. Het biedt 10 tijdfuncties met 10 tijdsbereiken van 0,05 s tot 300 h. Het relais werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–48 V DC / 24–240 V AC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Een stuuringang ondersteunt potentiaalvrije (zwevende) triggering. De CT-MBS.22S maakt aansluiting van een externe potentiometer mogelijk voor de fijnafstelling van de tijdvertraging. Het tweede wisselcontact kan als onmiddellijk contact worden geselecteerd. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen onbevoegde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat heeft schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779851374
Netto gewicht	0,14 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 153,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GH



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,14 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Ja
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwisselend:	Ja
Functie uitschakelwisselend:	Ja
Functie ster-driehoek:	Ja
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Ja
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 1080000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0

Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Ja
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Ja
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Frontmontage:	Nee
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

