



# Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-MVS.21S Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting

CT-MVS.21S 2CO 24-240V AC/DC

1SVR730020R0200

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bestelnummer          | 1SVR730020R0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oude artikelnummer    | 1SVR630020R0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC001439 - Tijdrelais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Serie/programma       | Tijdrelais / CT-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type                  | CT-MVS.21S 2CO 24-240V AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omschrijving          | <p>CT-MVS.21S Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting</p> <p>De CT-MVS.21S is een multifunctioneel elektronisch tijdrelais uit de CT-S tijdrelaisreeks. Het biedt 10 timingfuncties met 10 tijdsbereiken van 0,05 s tot 300 h. Dit tijdrelais werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft een uitgang met 2 wisselcontacten (SPDT) met contacten van 250 V / 4 A. Een sturingang werkt met spanningsgerelateerde (niet-potentiaalvrije) triggering. De CT-MVS.21S biedt de mogelijkheid een externe potentiometer aan te sluiten voor fijne afstelling van de vertragingstijd. Het tweede wisselcontact kan als onmiddellijk (onvertraagd) contact worden geselecteerd. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire beschikbaar. Het apparaat beschikt over schroefaansluittechnologie met dubbelkamer-kooiaansluitklemmen.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GTIN code             | 4016779851381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Netto gewicht         | 0,148 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 179,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | GH                |



## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,148 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 30 x 97 x 109 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                 |

## Specificaties

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting:                  | Schroefaansluiting |
| Functie opkomvertragend:                             | Ja                 |
| Functie afvalvertragend:                             | Ja                 |
| Functie inschakelwissel:                             | Ja                 |
| Functie uitschakelwissel:                            | Ja                 |
| Functie ster-driehoek:                               | Ja                 |
| Functie pulsformend:                                 | Nee                |
| Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:  | Nee                |
| Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd: | Nee                |
| Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:          | Nee                |
| Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:           | Nee                |
| Bediening op afstand mogelijk:                       | Ja                 |
| Geschikt als afstandsbediening:                      | Nee                |
| Opsteekbaar op hulpcontactblok:                      | Nee                |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):              | 24 - 240           |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):              | 24 - 240           |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                    | 24 - 240           |
| Type stuurspanning:                                  | AC/DC              |
| Tijdbereik (seconde):                                | 0.05 - 1080000     |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:      | 0                  |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:          | 0                  |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:        | 0                  |
| Breedte (millimeter):                                | 22.5               |
| Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:        | 0                  |
| Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:            | 0                  |
| Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:          | 0                  |

## Specificaties

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:</b> | Ja        |
| <b>Met halfgeleideruitgang:</b>                        | Nee       |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                            | 85.6      |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                            | 103.7     |
| <b>Nom. stroom (ampère):</b>                           | 4         |
| <b>Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:</b>    | Ja        |
| <b>Compleet apparaat met sokkel:</b>                   | Nee       |
| <b>Frontmontage:</b>                                   | Nee       |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):</b>           | 250 - 250 |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):</b>           | 250 - 250 |
| <b>Spanningstype van de bedrijfsspanning:</b>          | AC/DC     |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                         | IP20      |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

