

# Isolatiebewakingsrelais Monitorings relais / CM-I Isolatiebewakingsrelais 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC met schroefklem

CM-IWS.2S

1SVR730670R0200

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SVR730670R0200 |
| **Oude artikelnummer** | CM-IWS.2S |
| **ETIM Productklasse** | EC001444 - Isolatiebewakingsrelais |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | Monitorings relais / CM-I |
| **Type** | CM-IWS.2S |
| **Omschrijving** | Isolatiebewakingsrelais 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC met schroefklem<br>De CM-IWS.2S bewaakt de isolatieweerstand conform IEC 61557-8 in ongeaarde IT-AC-systemen met een spanning tot 400 V AC. De CM-IWS.2 kan worden geconfigureerd naar de eisen van de toepassing en is daardoor multifunctioneel inzetbaar. |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 4 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 4016779852616 |
| **Netto gewicht** | 0,141 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 272,00 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | GJ |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 0,141 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 30 x 97 x 109 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85364900 |

Generated on 15-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Uitvoering elektrische aansluiting:** | Schroefaansluiting |
| **Functie:** | Voor wisselstroomnet |
| **Met afneembare klemmen:** | Nee |
| **Lijncapaciteit (microfarad):** | 10 |
| **Aanspreekwaarde impedantie 1 (kilo-ohm):** | 1 - 100 |
| **Aanduiding isolatiewaarde:** | Nee |
| **Foutenregistratie mogelijk:** | Nee |
| **Aantal contacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal contacten als maakcontact:** | 0 |
| **Aantal contacten als wisselcontact:** | 1 |
| **Hoogte (millimeter):** | 78 |
| **Diepte (millimeter):** | 100 |
| **Breedte (millimeter):** | 22.5 |
| **Externe stroomvoorziening vereist:** | Ja |
| **Spanningstype voedingsspanning:** | AC/DC |
| **Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt):** | 24 - 240 |
| **Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt):** | 24 - 240 |
| **Voedingsspanning bij DC (volt):** | 24 - 240 |
| **Spanningsmeetbereik (volt):** | 0 - 400 |
| **Nom. (meet)bedrijfsfrequentie (hertz):** | 15 - 400 |
| **Spanningstype van de bedrijfsspanning:** | AC |
| **Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):** | 230 - 230 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):** | 230 - 230 |
| **Nom. (meet)schakelstroom (ampère):** | 3 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage