



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 24VAC/DC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.12S

1SVR730700R0100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR730700R0100
Oude artikelnummer	1SVR430800R9100
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.12S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 24VAC/DC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.12S behoort tot de CM-MSS-reeks thermistor-motorbeveiligingsrelais. Hij werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24 V AC/DC en heeft een 1 c/o (SPDT)-uitgang met contacten van 250 V / 4 A. Het apparaat beschikt over één sensorkring voor het bewaken van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het geslotenstroomprincipe. Het relais wordt automatisch gereset nadat de fout is verholpen. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen onbevoegde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496721
Netto gewicht	0,113 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 98,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	GJ
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,113 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Nee
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

