



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 110- 130VAC, 220-240VAC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.13S
1SVR730700R2100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730700R2100
Oude artikelnummer	CM-MSS.13S
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.13S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 110-130VAC, 220-240VAC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.13S behoort tot de CM-MSS thermistor-motorbeveiligingsrelaisserie. Het apparaat werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 110–130 V AC en 220–240 V AC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het beschikt over één sensorkring voor de bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het geslotenstroomprincipe. Het relais wordt automatisch gereset nadat de fout is verholpen. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen onbevoegde aanpassingen is als accessoire verkrijgbaar. Het toestel biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496707
Netto gewicht	0,155 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 98,60 per 1 PC
-------------	------------------

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,155 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Nee
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

