



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais handm/ afstand/ auto reset 2 w 110-130VAC, 220-240VAC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.23S
1SVR730700R2200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730700R2200
Oude artikelnummer	1SVR430811R1300
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.23S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais handm/ afstand/ auto reset 2 w 110-130VAC, 220-240VAC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.23S behoort tot de CM-MSS-reeks thermistor-motorbeveiligingsrelais. Hij werkt met een nominale stuurspanning van 110–130 V AC en 220–240 V AC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het apparaat beschikt over één sensorkring voor de bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het gesloten-circuitprincipe. Het relais kan automatisch, handmatig of op afstand worden gereset nadat de storing is verholpen. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als toebehoren verkrijgbaar. Het toestel biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496691
Netto gewicht	0,174 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 107,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,174 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

