



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 2 x 1w of 1 x 2 w 24- 240VAC/DC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.41S

1SVR730712R1200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730712R1200
Oude artikelnummer	1SVR430720R0300
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.41S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 2 x 1w of 1 x 2 w 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.41S maakt deel uit van de CM-MSS-reeks thermistor-motorbeveiligingsrelais. Het apparaat werkt met een nominale stuurspanning van 24–240 V AC/DC en heeft twee wisselcontacten (2 c/o, SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Er is één sensorkring voor de bewaking van PTC-temperatuursensoren, werkend volgens het geslotenstroomprincipe. De sensorkring van deze CM-MSS.41S wordt bewaakt op kortsluiting (configureerbaar) en draadbreek en kan na het verhelpen van de fout automatisch, handmatig of op afstand worden gereset. Dit beveiligingsrelais is gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EG en is voorzien van een reset-/testknop. De niet-vluchtige foutopslag en de kortsluitingsdetectie kunnen via DIP-schakelaars worden in- of uitgeschakeld. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeoorloofde wijzigingen is als toebehoren leverbaar. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496677
Netto gewicht	0,141 Kilogram

Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 201,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,141 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

