



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, auto reset 2 w 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.51S
1SVR730712R1300

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR730712R1300
Oude artikelnummer	CM-MSS.51S
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.51S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, auto reset 2 w 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.51S behoort tot het CM-assortiment thermistormotorbeveiligingsrelais. Het apparaat werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft een 2-wisselcontact (SPDT) uitgang met contactbelasting 250 V / 4 A. Het beschikt over twee sensorkanalen voor het bewaken van PTC-temperatuursensoren (enkelvoudige of accumulatieve evaluatie, configureerbaar) en werkt volgens het geslotenstroomprincipe. De sensorkringen van deze CM-MSS.51S worden bewaakt op kortsluiting (configureerbaar) en draadbreuk, en kunnen na het verhelpen van de storing automatisch, handmatig of op afstand worden gereset. Dit beveiligingsrelais is gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EG en is uitgerust met een reset-/testknop. Niet-vluchtige foutopslag, kortsluitdetectie en accumulatieve evaluatie kunnen via DIP-schakelaars worden in- of uitgeschakeld. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496660

Algemene informatie

Netto gewicht	0,145 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 253,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,145 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	2
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

