



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 1m, 1v 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.31S
1SVR730712R1400

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR730712R1400
Oude artikelnummer	CM-MSS.31S
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.31S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 1m, 1v 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.31S behoort tot de CM-MSS-serie thermistor-motorbeveiligingsrelais. Het apparaat werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft een 1 verbreek + 1 maak (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 4 A. Het beschikt over één sensorkring voor de bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het geslotenstroomprincipe. De sensorkring van de CM-MSS.31S is bewaakt op zowel kortsluiting als draadbreek, en het relais kan na het verhelpen van de fout automatisch, handmatig of op afstand worden gereset. Dit beveiligingsrelais is gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EG en is voorzien van een reset-/testknop. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire beschikbaar. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496653
Netto gewicht	0,128 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 195,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,128 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

