



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 2 w 110-130VAC, 220-240VAC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.33S
1SVR730712R2200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730712R2200
Oude artikelnummer	1SVR430711R0300
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.33S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 2 w 110-130VAC, 220-240VAC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.33S behoort tot de CM-MSS-serie thermistor-motorbeveiligingsrelais. Hij werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 110–130 V AC en 220–240 V AC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Hij beschikt over één sensorkring voor de bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het gesloten-stroomprincipe. De sensorkring van deze CM-MSS.33S wordt bewaakt op kortsluiting en draadbreek, en het relais kan na het verhelpen van de storing automatisch, handmatig of op afstand worden gereset. Dit beveiligingsrelais is gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EC en is uitgerust met een reset-/testknop. Als accessoire is een verzegelbare transparante afdekking beschikbaar ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496646
Netto gewicht	0,172 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 117,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,172 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

