



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais Dynamisch kab, auto reset 1m, 1v 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting

CM-MSS.11S

1SVR730720R1400

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730720R1400
Oude artikelnummer	CM-MSS.11S
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.11S
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais Dynamisch kab, auto reset 1m, 1v 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting De CM-MSS.11S behoort tot de CM-MSS-reeks thermistor-motorbeveiligingsrelais. Hij werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft een uitgang met 1 verbreek- + 1 maakcontact (SPDT), contacten 250 V / 4 A. Het apparaat heeft één sensorkring voor bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het gesloten-circuitprincipe. De sensorkring is bewaakt op draadbreuk en het relais reset automatisch nadat de storing is verholpen. Dit beveiligingsrelais is gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EG. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen onbevoegde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt schroefklemtechniek met dubbelkamer kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614496639
Netto gewicht	0,127 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 151,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,127 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Externe reset mogelijk:	Nee
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

