



Temperatuurmeetrelais Monitoring relais / CM-T Temperatuurbewakingsrelais 0...+100°C, 1x2 c/o or 2x1 c/o 24VAC/DC, PT100 met schroefklem

CM-TCS.22S

1SVR730740R9200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR730740R9200
Oude artikelnummer	CM-TCS.22S
ETIM Productklasse	EC001446 - Temperatuurmeetrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitoring relais / CM-T
Type	CM-TCS.22S
Omschrijving	Temperatuurbewakingsrelais 0...+100°C, 1x2 c/o or 2x1 c/o 24VAC/DC, PT100 met schroefklem Het relais CM-TCS.22S behoort tot de CM-serie temperatuurbewakers. Het werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24 V AC/DC en heeft 2 wisseluitgangen (SPDT) met contacten 250 V / 4 A. De CM-TCS.22S kan temperatuur meten via 1 sensorkring met een PT100-sensor. Het apparaat bewaakt overtemperatuur, ondertemperatuur en vensters met 2 drempels. De bijbehorende drempelwaarden zijn instelbaar. Het temperatuurbereik is 0...+100 °C. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire beschikbaar. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer kooi-klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4016779852753
Netto gewicht	0,138 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 289,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,138 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Meetbereik (gr.c):	0 - 100
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Ondertemperatuurfunctie:	Ja
Boventemperatuurfunctie:	Ja
Handmatige resetfunctie:	Nee
Type opnemer:	PT100
Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Externe reset mogelijk:	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Temperatuurmeetbereik (graden celsius):	0 - 100
Breedte (millimeter):	22.5
Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt):	24 - 24
Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt):	24 - 24
Voedingsspanning bij DC (volt):	24 - 24
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Overig
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

