



Stroomrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S CM-SRS.21S Supply Voltage 110-130 V AC

CM-SRS.21S

1SVR730841R0400

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730841R0400
Oude artikelnummer	CM-SRS.21S
ETIM Productklasse	EC001440 - Stroomrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S
Type	CM-SRS.21S
Omschrijving	<p>CM-SRS.21S Supply Voltage 110-130 V AC</p> <p>De CM-SRS.21S is een enkelvoudig stroombewakingsrelais uit de CM-reeks eenfasige monitors. Dit relais werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 110–130 V AC en heeft 2 wisseluitgangen (SPDT) met contactbelasting 250 V / 4 A. Het gebruikt het RMS-meetprincipe voor gelijk- en wisselstromen met 3 meetbereiken: 3–30 mA, 10–100 mA en 0,1–1 A, en werkt volgens het open-circuit-principe. De CM-SRS.21S is configureerbaar voor over- of onderstroombewaking. De hysteresis is instelbaar van 3 tot 30% van de drempelwaarde en de aanspreekvertraging is instelbaar van direct tot 30 s (0, 0,1–30 s). Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.</p>
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4016779852302
Netto gewicht	0,179 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 192,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,179 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Met afneembare klemmen:	Nee
1-fase-onderstroom mogelijk:	Ja
3-fasen-onderstroom mogelijk:	Nee
1-fase-overstroom mogelijk:	Ja
3-fasen-overstroom mogelijk:	Nee
1-fase-hysteresse mogelijk:	Ja
3-fasen-hysteresse mogelijk:	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom:	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom:	Ja
Functie gelijkstroomhysteresse:	Ja
Stroommeetbereik (ampère):	0.1 - 100
Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde):	30
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	30
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Breedte (millimeter):	22.5
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Externe stroomtransformator:	Nee
Externe stroomvoorziening vereist:	Ja
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt):	110 - 130
Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt):	110 - 130

Specificaties

Type stroom:	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

