

Niveaubewakingsrelais Monitorings relais / CM-E Vloeistof niveau relais 2w Response sens. 0,1-1000 kOhm A1-A2=24-240 V AC/DC Instelbare vertraging

CM-ENS.31S

1SVR730850R0300

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730850R0300
Oude artikelnummer	CM-ENS.31S
ETIM Productklasse	EC001447 - Niveaubewakingsrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-E
Type	CM-ENS.31S
Omschrijving	Vloeistof niveau relais 2w Response sens. 0,1-1000 kOhm A1-A2=24-240 V AC/DC Instelbare vertraging De CM-ENS.31S behoort tot het CM-relaisprogramma voor niveaubewaking van vloeistoffen. Het toestel werkt met een nominale besturingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het bewaakt het niveau van geleidende vloeistoffen en beschermt pompen tegen drooglopen of tanks tegen overlopen. Werkprincipe en gevoeligheid zijn instelbaar via potentiometers aan de voorzijde. Daarnaast is een in- of uitschakelvertraging instelbaar van 0,1 tot 10 s. Als accessoires zijn diverse elektroden en een verzegelbare transparante afdekking tegen ongewenste wijzigingen beschikbaar. Het apparaat is uitgevoerd met schroefaansluittechniek met dubbelkamer kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614502910
Netto gewicht	0,143 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 214,00 per 1 PC

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ

Generated on 15-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,143 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal opnemer ingangen:	3
Min. instelbare aanloopvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane aanloopvertragingstijd (seconde):	0
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	0
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Fysisch meetprincipe:	Geleidend
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Cascadeerbaar:	Ja
Breedte (millimeter):	22.5
Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt):	24 - 240
Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt):	24 - 240
Voedingsspanning bij DC (volt):	24 - 240
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage