



Niveaubewakingsrelais Monitorings relais /
CM-E Vloeistof niveau relais 1c/o Response
sens. 5-100k, A1-A2=110-130/ 220-240 V ac
CM-ENS.13S
1SVR730850R2100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730850R2100
Oude artikelnummer	CM-ENS.13S
ETIM Productklasse	EC001447 - Niveaubewakingsrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-E
Type	CM-ENS.13S
Omschrijving	Vloeistof niveau relais 1c/o Response sens. 5-100k, A1-A2=110-130/ 220-240 V ac De CM-ENS.13S behoort tot de CM-reeks vloeistofniveau-bewakingsrelais. Het apparaat werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 110–130 V AC en 220–240 V AC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het bewaakt niveaus van geleidende vloeistoffen en beschermt pompen tegen drooglopen en tanks tegen overvullen, volgens het open-circuitprincipe. De gevoeligheid is instelbaar via potentiometers aan de voorzijde. Diverse elektroden en een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeoorloofde wijzigingen zijn als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat is voorzien van schroefaansluittechniek met dubbelkamer-kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614502903
Netto gewicht	0,153 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 148,00 per 1 PC
-------------	-------------------

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,153 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal opnemer ingangen:	3
Min. instelbare aanloopvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane aanloopvertragingstijd (seconde):	0
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	0
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Fysisch meetprincipe:	Geleidend
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Cascadeerbaar:	Ja
Breedte (millimeter):	22.5
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt):	110 - 240
Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt):	110 - 240
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

