



Fasebewakingsrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S Meet- en bewakingsrelais Driefase bewakingsrelais met schroefklem

CM-MPS.41S

1SVR730884R3300

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730884R3300
Oude artikelnummer	1SVR630884R3300
ETIM Productklasse	EC001441 - Fasebewakingsrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S
Type	CM-MPS.41S
Omschrijving	Meet- en bewakingsrelais Driefase bewakingsrelais met schroefklem De CM-MPS.41S is een multifunctioneel relais uit de CM-reeks driefasenbewakers. Het werkt met een nominale stuurvoedingsspanning / driefasige meetspanning van 300–500 V AC, 50/60 Hz, en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Dit relais bewaakt alle faseparameters, zoals over-/onderspanning, faseonbalans en fase-uitval. De bijbehorende drempelwaarden zijn instelbaar. Faserotatiebewaking en een in- of uitschakelvertraging zijn selecteerbaar. De tripvertraging is instelbaar van instantaan tot 30 s (0, 0,1–30 s). Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt schroefaansluittechniek met dubbelkamer kooiklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779851862
Netto gewicht	0,14 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 272,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,14 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Fasevolgordebewakingsfunctie:	Ja
Fase-uitvalfunctie:	Ja
Functie onderspanningsdetectie:	Ja
Functie overspanningsdetectie:	Ja
Fase-onbalansfunctie:	Ja
Spanningsmeetbereik (volt):	300 - -
Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde):	0
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Breedte (millimeter):	22.5
Externe stroomvoorziening vereist:	Nee
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

