



Tijdrelais Tijdrelais / CT-S Multi-functioneel tijdrelais 2 w, 24-48vdc, 24-240vac

CT-MBS.22P

1SVR740010R3200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740010R3200
Oude artikelnummer	CT-MBS.22P
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-S
Type	CT-MBS.22P
Omschrijving	Multi-functioneel tijdrelais 2 w, 24-48vdc, 24-240vac De CT-MBS.22P is een multifunctioneel elektronisch tijdrelais uit de CT-S tijdrelaisreeks. Het biedt 10 timingfuncties met 10 tijdsbereiken van 0,05 s tot 300 h. Dit tijdrelais werkt op een nominale besturingsspanning van 24–48 V DC / 24–240 V AC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Een besturingsingang ondersteunt potentiaalvrije (zwevende) triggering. De CT-MBS.22P biedt de mogelijkheid een externe potentiometer aan te sluiten voor de fijnafstelling van de vertragingstijd. Het tweede wisselcontact is selecteerbaar als onvertraagd (instantaan) contact. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen ongeoorloofde wijzigingen is als accessoire beschikbaar. Het apparaat is uitgerust met onderhoudsvrije Easy Connect Technology met push-in klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4016779851589
Netto gewicht	0,129 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 161,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GH



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,129 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Functie opkomvertragend:	Ja
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwisselend:	Ja
Functie uitschakelwisselend:	Ja
Functie ster-driehoek:	Ja
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Ja
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 1080000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0

Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Ja
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Ja
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Frontmontage:	Nee
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

