



Tijdrelais Tijdrelais / CT-S Tijdrelais, Afvalvertraagd 24-48VDC, 24-240VAC 2 wisselcontacten

CT-AHS.22P

1SVR740110R3300

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR740110R3300
Oude artikelnummer	CT-AHS.22P
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-S
Type	CT-AHS.22P
Omschrijving	Tijdrelais, Afvalvertraagd 24-48VDC, 24-240VAC 2 wisselcontacten De CT-AHS.22P is een elektronisch tijdrelais met één functie uit de CT-S timerreeks. Het biedt een uitvalvertraging (OFF-delay, delay on break) met 10 tijdsbereiken van 0,05 s tot 300 u. Dit tijdrelais werkt op een nominale stuurvoedingsspanning van 24–48 V DC / 24–240 V AC en heeft een uitgang met 2 wisselcontacten (SPDT), met contacten gespecificeerd op 250 V / 4 A. Een sturingang werkt met potentiaalvrije (zwevende) aansturing. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect Technology met push-in-klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4016779851688
Netto gewicht	0,125 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 130,00 per 1 PC
-------------	-------------------

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GH



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,125 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Functie opkomvertragend:	Nee
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwisselend:	Nee
Functie uitschakelwisselend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsformend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 1080000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0

Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Nee
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Ja
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Frontmontage:	Nee
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 250
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 250
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

