



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 24VAC/DC met veerdrukklem aansluiting

CM-MSS.12P
1SVR740700R0100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740700R0100
Oude artikelnummer	CM-MSS.12P
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.12P
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 24VAC/DC met veerdrukklem aansluiting De CM-MSS.12P behoort tot de CM-MSS thermistor-motorbeveiligingsrelais. Hij werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24 V AC/DC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het apparaat beschikt over één sensorcircuit voor de bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het geslotenstroomprincipe. Het relais reset automatisch zodra de fout is verholpen. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen onbevoegde aanpassingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect-technologie met push-in klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4013614496615
Netto gewicht	0,105 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 107,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	GJ
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,105 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Externe reset mogelijk:	Nee
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

