



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais handm/ afstand/ auto reset 2 w 24VAC/DC met veerdrukklem aansluiting

CM-MSS.22P
1SVR740700R0200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR740700R0200
Oude artikelnummer	CM-MSS.22P
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.22P
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais handm/ afstand/ auto reset 2 w 24VAC/DC met veerdrukklem aansluiting De CM-MSS.22P behoort tot het CM-MSS assortiment thermistor-motorbeveiligingsrelais. Het werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 110–130 V AC en 220–240 V AC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het apparaat beschikt over één sensorkring voor bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het gesloten-circuitprincipe. Het relais kan automatisch, handmatig of op afstand worden gereset nadat de storing is verholpen. Als accessoire is een verzegelbare, transparante afdekking beschikbaar ter bescherming tegen onbevoegde wijzigingen. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect-technologie met push-in klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4013614496608
Netto gewicht	0,121 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 118,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,121 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

