



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 110- 130VAC, 220-240VAC met veerdrukklem aansluiting

CM-MSS.13P
1SVR740700R2100

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740700R2100
Oude artikelnummer	CM-MSS.13P
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.13P
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais auto reset 1 w 110-130VAC, 220-240VAC met veerdrukklem aansluiting De CM-MSS.13P behoort tot de CM-MSS-reeks thermistormotorbeveiligingsrelais. Hij werkt met een nominale besturingsspanning van 110–130 V AC en 220–240 V AC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het apparaat beschikt over één sensorring voor de bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het geslotenkringprincipe. Het relais wordt automatisch gereset nadat de storing is verholpen. Een verzegelbare, transparante afdekkap ter bescherming tegen onbevoegde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het toestel biedt onderhoudsvrije Easy Connect Technology met push-in klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4013614496592
Netto gewicht	0,147 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 107,00 per 1 PC
-------------	-------------------

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,147 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Externe reset mogelijk:	Nee
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

