



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais handm/ afstand/ auto reset 2 w 110-130VAC, 220-240VAC met veerdrukklem aansluiting

CM-MSS.23P
1SVR740700R2200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740700R2200
Oude artikelnummer	CM-MSS.23P
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.23P
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais handm/ afstand/ auto reset 2 w 110-130VAC, 220-240VAC met veerdrukklem aansluiting De CM-MSS.23P behoort tot de CM-MSS-reeks thermistor-motorbeveiligingsrelais. Hij werkt met een nominale besturingsspanning van 110–130 V AC en 220–240 V AC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het apparaat heeft één sensorkring voor het bewaken van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het geslotenstroomprincipe. Het relais kan automatisch, handmatig of op afstand worden gereset nadat de storing is verholpen. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect Technology met push-in klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4013614496585
Netto gewicht	0,163 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 118,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,163 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

